



Rozdzielnice stacyjne 14 mod. (RYBNIK)

Nr katalogowy	Typ	Wejście	Wyjście	Prąd (A)	Zabezpieczenia
080-014	RJT 2x165/2x325/4x250V	M-32	2xGTs16A5P, 2xGTs32A5P, 4xGt230V IP44	16/32	bez zabezpieczeń
080-0141	RJT 3x165/325/4x250V	M-32	3xGTs16A5P, GTs32A5P, 4xGt250V IP44	16/32	bez zabezpieczeń
080-0142	RJT 165/3x325/4x250V	M-32	GTs16A5P, 3xGTs32A5P, 4xGt250V IP44	16/32	bez zabezpieczeń
080-016	RJT 3x165/5x250V	M-32	3xGTs16A5P, 5xGt250V IP44	16	bez zabezpieczeń
080-018	RJT 3x325/5x250V	M-32	3xGTs32A5P, 5xGt250V IP44	16/32	bez zabezpieczeń
080-020	RJT 2x164/2x324/4x250V	M-32	2xGTs16A4P, 2xGTs32A4P, 4xGt250V IP44	16/32	bez zabezpieczeń
080-0201	RJT 3x164/324/4x250V	M-32	3xGTs16A4P, GTs32A4P, 4xGt250V IP44	16/32	bez zabezpieczeń
080-0202	RJT 164/3x324/4x250V	M-32	GTs16A4P, 3xGTs32A4P, 4xGt250V IP44	16/32	bez zabezpieczeń
080-022	RJT 3x164/5x250V	M-32	3xGTs16A4P, 5xGt250V IP44	16	bez zabezpieczeń
080-024	RJT 3x324/5x250V	M-32	3xGTs32A4P, 5xGt250V IP44	16/32	bez zabezpieczeń
080-025	RJT 15x250V	M-25	15xGt250V IP44	16	bez zabezpieczeń
080-114	RJT 635/325/165/5x250V	M-40	GTs63A5P, GTs32A5P, GTs16A5P, 5xGt250V IP44	16/32/63	bez zabezpieczeń
080-1141	RJT 635/325/2x165/4x250V	M-40	GTs63A5P, GTs32A5P, 2xGTs16A5P, 4xGt250V IP44	16/32/63	bez zabezpieczeń
080-120	RJT 634/324/164/5x250V	M-40	GTs63A4P, GTs32A4P, GTs16A4P, 5xGt250V IP44	16/32/63	bez zabezpieczeń

Na życzenie klienta wszystkie rozdzielnice mogą być zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi oraz różnicowo-prądowym.

Inne konfiguracje wg projektu klienta.